



HEADRA 451 C 93040 DIM8

472 221 932 ED8 B



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 472 221 932 ED8 B

ЧЕРНАЯ БРОНЗА 472 221 932 ED8 BBR

ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 472 221 932 ED8 GC

БЕЛЫЙ 472 221 932 ED8 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² / 1,6m

Электрические характеристики

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, RCM

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6,4W / CRI>90 / 3000K / 587lm
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	587lm // 6,4W // 92lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	488lm // 7,4W // 66lm/W

Обязательные комплектующие

MIDISPY TUBE

Опции

CONNECTION TRIMLESS


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [472_221_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

HEADRA 451 C 93040 DIM8

472 221 932 ED8 B

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Различное контрольное оборудование




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Размер монтажного отверстия (mm): 40

Комплектующие для подвесных систем



15229 0010 B CABLE CLAMP B


Электрические соединительные детали



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Завершите свой продукт



414 03 00 B MIDISPY TUBE B

414 03 00 FBR MIDISPY TUBE FBR

414 03 00 FG MIDISPY TUBE FG

414 03 00 MMAT MIDISPY TUBE MMAT

414 03 00 SG MIDISPY TUBE SG

414 03 00 W MIDISPY TUBE W

DELTALIGHT

HEDRA 451 C 93040 DIM8

472 221 932 ED8 B

Notes: