



SOLI - FORM 90 DOWN-UP 92767 MDL

27137 9220 B-B



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 27137 9220 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 27137 9220 B-FG

BLANC-NOIR 27137 9220 W-B

BLANC-BLANC 27137 9220 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales		
EMPLACEMENT	interieur	
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension	
INDICE DE PROTECTION	IP20	
POIDS (KG)	0.7	
ORIENTATION	non réglable	
INFORMATIONS	INCL.36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Informations électriques		
ÉLECTRIQUE	48V-DC	
CLASSE	III	
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir	
CLASSE D'ÉNERGIE	E	
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA	

Info Source lumineuse		
LIGHTSOURCE NAME	LED	
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519lm UP: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519lm	
VALEURS TM-30	Rf: 93 / Rg: 100	
SDCM	SDCM3	
GROUPE DE RISQUE	RG1	
LM80	L80 > 60000	
BEAMANGLE	67°	
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 1519lm // 10,5W // 144lm/W UP: 1519lm // 10,5W // 144lm/W	
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN: 1291lm // 12,1W // 107lm/W UP: 1018lm // 12,1W // 84lm/W	

Références obligatoires		
LED POWER SUPPLY 48V-DC		

Références optionnelles		
DIMMABLE MODULATOR		

SOLI - FORM 90 DOWN-UP 92767 MDL

27137 9220 B-B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27137_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


SMART 48

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

8

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

8

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4


Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

10

Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W


4

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

SOLI - FORM 90 DOWN-UP 92767 MDL

27137 9220 B-B





21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

8 ☐

COMPOSABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile	Couleurs disponibles
  27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
  27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes: