

INFORM SQ F200-4 92767

PRODUCTREFERENTIE 25525 9220 W-W



BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 25525 9220 B-B

ZWART-FLEMISH GOLD 25525 9220 B-FG

WIT-ZWART 25525 9220 W-B

WIT-WIT 25525 9220 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 400/600mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1013-1464lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2928lm // 22,4W // 131lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2556lm // 25,8W // 99lm/W

Benodigdheden

INFORM POWER SUPPLY 25W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25525_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen		# armaturen
# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.		Min. stroom Max. stroom
360 21 30	25510 0070 INFORM POWER SUPPLY 50W	1
Dimtype: niet dimbaar		
31 200 70	25510 0395 INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5	1
Dimtype: DALI		
31 200 70	25510 0440 INFORM POWER SUPPLY 25W	1
Dimtype: niet dimbaar		

Notes: