DELTALIGHT



COMPO L TW 96520

REFERENCIA 9 15737 9020 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 9 15737 9020 B
CHROMO 9 15737 9020 C
CHROMO OSCURO 9 15737 9020 DC
BLANCO 9 15737 9020 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 135
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	130
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.25
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.466
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1181lm // 20W // 58lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Accesorios

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **9_15737_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO L TW 96520

9 15737 9020 B

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de alimentación LED

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

15710 6000 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT8 500mA — 1

Mounting Kit



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

Dimensión de corte (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W



15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

Dimensión de corte (mm): 92

Dispositivos de modificación de Luz

15710 2100 B COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 2110 COMPO L LINEAR SPREAD LENS

DELTALIGHT

COMPO L TW 96520

9 15737 9020 B

Dimensión de corte (mm): 42

15710 2120 COMPO L SPREAD LENS

Dimensión de corte (mm): 42

15710 2130 COMPO L SOFTENING LENS

Dimensión de corte (mm): 42

15710 2140 COMPO L GLASS SBL

Dimensión de corte (mm): 42

Notes: