



COMPO L TW 96520

RIFERIMENTO PRODOTTO

9 15737 9020 B



DISPONIBILE IN

NERO 9 15737 9020 B

CROMATO 9 15737 9020 C

CROMATO SCURO 9 15737 9020 DC

BIANCO 9 15737 9020 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 135
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	130
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.466
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1181lm // 20,5W // 58lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Accessori

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

DELTALIGHT

COMPO L TW 96520

9 15737 9020 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [9_15737_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	<div> 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM Required</div> <div> 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS Required</div>
	Plasterboard	<div> 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM Required</div> <div> 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS Required</div>
	Wood	<div> 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM Required</div> <div> 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS Required</div>

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentazione LED

apparecchi


 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

15710 6000 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT8 500mA

1

Kit di montaggio



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

Dimensione del foro (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W



15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

Dimensione del foro (mm): 92

DELTALIGHT

COMPO L TW 96520

9 15737 9020 B

Accessori ottici

15710 2100 B	COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
15710 2110	COMPO L LINEAR SPREAD LENS	☐
Dimensione del foro (mm): 42		
15710 2120	COMPO L SPREAD LENS	☐
Dimensione del foro (mm): 42		
15710 2130	COMPO L SOFTENING LENS	☐
Dimensione del foro (mm): 42		
15710 2140	COMPO L GLASS SBL	☐
Dimensione del foro (mm): 42		

Notes: