DELTALIGHT



SUPERNOVA LINE 65 930 DIM5

REFERENCIA 20622 9305 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 20622 9305 B
BLANCO 20622 9305 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie,Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	6.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 58,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 8635lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	8635lm // 58,8W // 147lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	6165lm // 68W // 91lm/W

Opción

SUSPENSION SET 18 DIM1 3m
CABLE BASE R / S + COVERSET R / S
CENTRAL ROD SUSPENSION
SUPERNOVA 65 RECESSED KIT
WIRELESS CONTROL DIM5

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **20622_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 930 DIM5

20622 9305 W

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Equipos de control diversos



300 90 004 ED5 WIRELESS CONTROL DIM5 ☐

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45

Kit empotrado



274 94 0710 SUPERNOVA 65 RECESSED KIT ☐

Dimensión de corte (mm): 735

SUPERNOVA LINE 65 930 DIM5

20622 9305 W

Plafones

	**204 00 62 ANO**	COVERSET R 62 ANO
	204 00 62 B	COVERSET R 62 B
	204 00 62 W	COVERSET R 62 W
	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B

SUPERNOVA LINE 65 930 DIM5

20622 9305 W

	204 80 80 W COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W COVERSET S 90 W	☐

Accesorios de Suspensión

	328 18 43 ED1 SUSPENSION SET 18 DIM1 3m **Tipo de regulación: 1 a 10V**	☐
	**328 24 61 B** CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B	☐
	328 24 61 W CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W	☐
	**328 24 91 B** CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B	☐
	328 24 91 W CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W	☐

Partes para conexión eléctrica

	**15225 0360 B** CONNECTION ST B **Dimensión de corte (mm): 43**	☐
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

SUPERNOVA LINE 65 930 DIM5

20622 9305 W

Notes: