





SUPERNOVA LINE 65 930 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 20622 9305 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 20622 9305 B
WIT 20622 9305 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw, Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	6.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 58,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 8635lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	8635lm // 58,8W // 147lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	6165lm // 67,6W // 91lm/W

Opties

SUSPENSION SET 18 DIM1 3m
 CABLE BASE R / S + COVERSET R / S
 CENTRAL ROD SUSPENSION
 SUPERNOVA 65 RECESSED KIT
 WIRELESS CONTROL DIM5

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [20622_XXX5_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 930 DIM5

20622 9305 W

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Diverse regelapparatuur



300 90 004 ED5 WIRELESS CONTROL DIM5

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

☐

Inbouw kits



274 94 0710 SUPERNOVA 65 RECESSED KIT

☐






Uitsparingsmaat (mm): 735

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 930 DIM5

20622 9305 W

Coversets


	<u>204 00 62 ANO</u>	COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u>	COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 930 DIM5

20622 9305 W

204 80 80 W COVERSET S 80 W

☐

204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

☐

204 90 90 B COVERSET S 90 B

☐

204 90 90 W COVERSET S 90 W


☐

Ophang toebehoren

328 18 43 ED1 SUSPENSION SET 18 DIM1 3m

☐


Dimtype: 1-10V



328 24 61 B CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m B

☐

328 24 61 W CENTRAL ROD SUSPENSION 65 1m W

☐

328 24 91 B CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m B

☐

328 24 91 W CENTRAL ROD SUSPENSION 95 1m W

☐

Onderdelen voor elektrische verbinding



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 65 930 DIM5

20622 9305 W

Notes: