
DELTALIGHT




SUPERLOOP VC 120 SBL 927

ODNIESIENIE 321 512 92 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 321 512 92 B
FLEMISH BRONZE 321 512 92 FBR
FLEMISH GOLD 321 512 92 FG
BIALY 321 512 92 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	3.8
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 5022-6665lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	6665lm // 50,3W // 132lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	4005lm // 58W // 69lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **321_512_93_HAND.pdf**





DELTALIGHT

SUPERLOOP VC 120 SBL 927

321 512 92 B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Power box

			# opraw
		# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	**Prąd min. | Prąd max.**
	**321 55 309 ED5 B**	SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 B **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**	1 ☐
	321 55 309 ED5 W	SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 W	1 ☐
	**321 55 312 ED1 B**	SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V**	1 ☐
	321 55 312 ED1 W	SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W	1 ☐
	**20548 0015 B**	SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**	1 ☐
	20548 0015 W	SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W	1 ☐
	**20548 0025 B**	SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**	1 ☐
	20548 0025 W	SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W	1 ☐


Zasilacz LED

	# opraw
# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	**Prąd min. | Prąd max.**

DELTALIGHT

SUPERLOOP VC 120 SBL 927


321 512 92 B



300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5 — 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 84



300 90 130 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5 — 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 95



300 90 132 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1 — 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 80

Notes: