





D-LINER 30 INF LOC2 1114 94058 RD

32084 9420 W-W

DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 32084 9420 B-B

BLANC-BLANC 32084 9420 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	48 x REFLECTOR FL-58° EXCL.LED POWER SUPPLY 520mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Informations électriques

CLASSE	III
CLASSE D'ÉNERGIE	C

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 17,3W / CRI>90 / 4000K / 3154lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3154lm // 17,3W // 183lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2495lm // 19,9W // 125lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Références optionnelles

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32084_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

Type de gradation: DALI

1

le cable d'alimentation



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL



32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m




32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

les alimentations led

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



32010 0105 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 520mA / 35W DIM5

1


Type de gradation: DALI



32010 0145 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5

2->2


Type de gradation: DALI



32010 0425 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5

3->3

Type de gradation: DALI



32010 0455 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 2080mA / 100W DIM5

4->4

Type de gradation: DALI

Notes: