





D-LINER 30 INF LOC2 1114 94058 RD

32084 9420 W-W

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 32084 9420 B-B

WIT-WIT 32084 9420 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	48 x REFLECTOR FL-58° EXCL.LED POWER SUPPLY 520mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Elektrische info

KLASSE	III
ENERGIE KLASSE	C

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 17,3W / CRI>90 / 4000K / 3154lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3154lm // 17,3W // 183lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2495lm // 19,9W // 125lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Opties

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32084_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT


Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Noodunits		# armaturen
 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.		Min. stroom Max. stroom
 32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 Dimtype: DALI	1	
Stroomtoevoer		
 32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL		
 32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m		
 32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m		
 32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m		
 32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m		
 32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m		

D-LINER 30 INF LOC2 1114 94058 RD

32084 9420 W-W


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



32010 0105 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 520mA / 35W DIM5

1


Dimtype: DALI



32010 0145 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5

2->2


Dimtype: DALI



32010 0425 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5

3->3

Dimtype: DALI



32010 0455 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 2080mA / 100W DIM5

4->4

Dimtype: DALI

Notes: