



INFORM R4 C DOWN-UP 93048

PRODUCTREFERENTIE 26826 9320 W-B

BESCHIKBAAR IN



ZWART-ZWART 26826 9320 B-B

ZWART-FLEMISH GOLD 26826 9320 B-FG

FLEMISH GOLD-ZWART 26826 9320 FG-B

WIT-ZWART 26826 9320 W-B

WIT-WIT 26826 9320 W-W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	2.2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	96 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN) EXCL.2 x LED POWER SUPPLY 700mA-DC (DOWN/UP) INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ²

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	C
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3504lm UP: LED cluster 11,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1752lm
SMDC	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 3504lm // 22,9W // 153lm/W UP: 1752lm // 11,5W // 153lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN: 2800lm // 26,3W // 106lm/W UP: 1121lm // 13,2W // 85lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM (Remote)
INFORM R POWERBOX D/U DIM5


Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26826_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐


203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐


Power box

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



26810 0025 B INFORM R POWERBOX D/U DIM5 B

1

☐

Dimtype: DALI

26810 0025 W INFORM R POWERBOX D/U DIM5 W

1

☐

DELTALIGHT

INFORM R4 C DOWN-UP 93048


26826 9320 W-B

LED voedingen

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1 down | 1 up

☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5


1 down | 1 up

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72

Coversets




204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐


204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐


204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

DELTALIGHT

INFORM R4 C DOWN-UP 93048

26826 9320 W-B




204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

☐

204 62 62 B COVERSET S 62 B

☐

204 62 62 W COVERSET S 62 W

☐


204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO

☐

204 80 80 B COVERSET S 80 B

☐

204 80 80 W COVERSET S 80 W

☐

204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

☐


204 90 90 B COVERSET S 90 B

☐

204 90 90 W COVERSET S 90 W

☐


Ophang toebehoren



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Uitsparingsmaat (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

Onderdelen voor elektrische verbinding

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Uitsparingsmaat (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: