

INFORM SQ F200-4 93067

25525 9320 B-B



BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 25525 9320 B-B

ZWART-FLEMISH GOLD 25525 9320 B-FG

WIT-ZWART 25525 9320 W-B

WIT-WIT 25525 9320 W-W



Bekijk op website



Algemene info

| | |
|-------------------------------|---|
| LOCATIE | binnen |
| INSTALLATIE | Plafond Opbouw |
| STOF EN WATERDICHTHEID | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 1.5 |
| RICHTBAARHEID | niet richtbaar |
| INFO | 48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 400/600mA-DC |

Elektrische info

| | |
|-----------------------|--|
| KLASSE | III |
| DIM TYPE | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| ENERGIE KLASSE | E |
| CERTIFICATES | CB, ENEC, EPD |

Info lichtbron

| | |
|---------------------------------|---|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTBRON | 2 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1068-1543lm) |
| TM-30 WAARDEN | Rf: 92 / Rg: 100 |
| SMD | SDCM3 |
| RISK-GROEP | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| BEAMANGLE | 67° |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 3086lm // 22,4W // 138lm/W |
| LED TECHNIEK (TOESTEL) | 2694lm // 25,8W // 105lm/W |

Benodigdheden

INFORM POWER SUPPLY 25W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25525_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



25510 0070 INFORM POWER SUPPLY 50W

1


Dimtype: niet dimbaar



25510 0395 INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5

1

Dimtype: DALI



25510 0440 INFORM POWER SUPPLY 25W

1

Dimtype: niet dimbaar

Notes: