

## INFORM SQ F200-4 93067

25525 9320 B-B



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 25525 9320 B-B

**ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 25525 9320 B-FG

**БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 25525 9320 W-B

**БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ** 25525 9320 W-W



Веб страница продукта



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее
<b>МОНТАЖ</b>	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP20
<b>ВЕС (КГ)</b>	1.5
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	не регулируется
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 400/600mA-DC

### Электрические характеристики

<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	III
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	Согласно внешнего блока питания
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	E
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	CB, ENEC, EPD

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	2 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1068-1543lm)
<b>TM-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	67°
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	3086lm // 22,4W // 138lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	2694lm // 25,8W // 105lm/W

### Обязательные комплектующие

INFORM POWER SUPPLY 25W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25525\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


#### Светодиодные источники питания

#### # светильников



# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



**25510 0070** INFORM POWER SUPPLY 50W

1


Тип диммирования: не диммированный



**25510 0395** INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI



**25510 0440** INFORM POWER SUPPLY 25W

1

Тип диммирования: не диммированный

Notes: