



OBIN ON 93036 DIM8

30511 9338 W

DOSTĘPNE W

CZARNY 30511 9338 B

ALU SZCZOTKOWANY 30511 9338 BRA

SZCZOTKOWANY ANTRACYT 30511 9338 BRAT



SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY 30511 9338 BRBB

SZCZOTKOWANE ZŁOTO 30511 9338 BRG

STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY 30511 9338 BROB

KREMOWY 30511 9338 CR

BIAŁY 30511 9338 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 45° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	LENS FL-36° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1524lm // 11,6W // 131lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1315lm // 13,3W // 99lm/W

Wymagania

SPY 90 TUBE


Akcesoria

HONEYCOMB 75

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30511_XXX8_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Urządzenia do regulacji światła



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

Zakończ swój produkt



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

☐

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR

☐

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

☐

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

☐

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

☐

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

☐

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB

☐

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

☐

Notes:

DELTALIGHT

OBIN ON 93036 DIM8

30511 9338 W