





KIX II 93030

13534 9320 N

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 13534 9320 A
ANTRACITA 13534 9320 N



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK07
PESO (KG)	1
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-30° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica

ELÉCTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	C

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	787lm // 5,8W // 135lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	683lm // 6,7W // 102lm/W

Accesorios

KAP KIX
 HONEYCOMB KIX

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [13534_XXX0_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

KIX II 93030


13534 9320 N

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz



232 10 00 N KAP KIX N



232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

Notes: