



M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 DIM5

23436 9005 BRA

BESCHIKBAAR IN

ZWART 23436 9005 B

ALU GEBORSTELD 23436 9005 BRA

GEBORSTELD ANTRACIET 23436 9005 BRAT

GEBORSTELD KOPER 23436 9005 BRCU

GEBORSTELD GOUD 23436 9005 BRG


GEBORSTELD OUD BRONS 23436 9005 BROB

FLEMISH BRONZE 23436 9005 FBR

FLEMISH GOLD 23436 9005 FG

GOUD KLEUR 23436 9005 GC

WIT 23436 9005 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	623lm // 6W // 105lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	341lm // 6,9W // 49lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23436_XXX5_HAND.pdf](#)




M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 DIM5

23436 9005 BRA

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen		# armaturen
 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de ' ' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.		Min. stroom Max. stroom
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	8	
Dimtype: niet dimbaar		
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	
Dimtype: niet dimbaar		
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	
Dimtype: niet dimbaar		
Uitsparingsmaat (mm): 40		
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17	
Dimtype: niet dimbaar		
Uitsparingsmaat (mm): 40		

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Beschikbare kleuren
 23358 0000 SLM26L - PROFILE	
 23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
 23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 DIM5

23436 9005 BRA



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: