





OBIN ON 2 92724 DIM8

30512 9228 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 30512 9228 B
WIT 30512 9228 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.4
RICHTBAARHEID	0° tot 45° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	2 x LENS FL-24° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2916lm // 23,2W // 125lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2434lm // 26,7W // 91lm/W

Benodigdheden

SPY 90 TUBE


Accessoires

HONEYCOMB 75

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30512_XXX8_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Licht veranderende onderdelen



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

Maak je product af



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

☐

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR

☐

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

☐

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

☐

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

☐

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

☐

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB

☐

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

☐

Notes: