
DELTALIGHT





# COMPO L TW 96520

**ODNIESIENIE** 9 15737 9020 C

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 9 15737 9020 B
**CHROM** 9 15737 9020 C
**CIEMNY CHROM** 9 15737 9020 DC
**BIALY** 9 15737 9020 W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Sufit Wbudowane |
| **KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA** | okrągłe - 135 |
| **GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)** | 130 |
| **GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)** | max.25 |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.466 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | 0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | F |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 2054lm // 17,8W // 116lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 1181lm // 20,5W // 58lm/W |

**Wymagania**

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

**Akcesoria**

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **9_15737_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO L TW 96520

9 15737 9020 C

## KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Zasilacz LED


**# opraw**

# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**

**15710 6000** LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT8 500mA — 1

### Zestaw montażowy




**15710 0030 B** MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

**Wymiar wycięcia (mm): 92**

**15710 0030 W** MOUNTING KIT COMPO L TRIM W




**15710 0060** MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

**Wymiar wycięcia (mm): 92**

### Urządzenia do regulacji światła

**15710 2100 B** COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

**15710 2110** COMPO L LINEAR SPREAD LENS

DELTALIGHT

## COMPO L TW 96520

9 15737 9020 C

**Wymiar wycięcia (mm): 42**

**15710 2120** COMPO L SPREAD LENS ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 42**

**15710 2130** COMPO L SOFTENING LENS ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 42**

**15710 2140** COMPO L GLASS SBL ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 42**

Notes: