
DELTALIGHT




COMPO L TW 96520

АРТИКУЛ 9 15737 9020 C

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 9 15737 9020 B
ХРОМ 9 15737 9020 C
ТЕМНЫЙ ХРОМ 9 15737 9020 DC
БЕЛЫЙ 9 15737 9020 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 135
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	130
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.466
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2054lm // 17,8W // 116lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1181lm // 20,5W // 58lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Аксессуары

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **9_15737_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO L TW 96520

9 15737 9020 C

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодный источник питания


светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

15710 6000 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT8 500mA — 1

Монтажные комплекты



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

Размер монтажного отверстия (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W



15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

Размер монтажного отверстия (mm): 92

Светопреломляющие устройства

15710 2100 B COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 2110 COMPO L LINEAR SPREAD LENS

DELTALIGHT

COMPO L TW 96520

9 15737 9020 C

Размер монтажного отверстия (mm): 42

15710 2120 COMPO L SPREAD LENS ☐

Размер монтажного отверстия (mm): 42

15710 2130 COMPO L SOFTENING LENS ☐

Размер монтажного отверстия (mm): 42

15710 2140 COMPO L GLASS SBL ☐

Размер монтажного отверстия (mm): 42

Notes: