



ENTERO RD-L TRIMLESS TW 96518


28437 9010 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 28437 9010 B

CAŁKOWICIE BIAŁY 28437 9010 FW

ZŁOTO KOLOROWANE 28437 9010 GC



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - Ø KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	165
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.67
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR SP-18° EXCLLED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1619lm // 20,5W // 79lm/W

Wymagania

MOUNTING KIT ENTERO ROUND L
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Akcesoria

ENTERO L HONEYCOMB
ENTERO L LINEAR SPREAD LENS
ENTERO L SPREAD LENS
ENTERO L SOFTENING LENS
ENTERO L GLASS SBL

ENTERO RD-L TRIMLESS TW 96518

28437 9010 B


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28437_XXX0_HAND.pdf](#)**KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU**

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Plasterboard	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Stucanet	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Concrete + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Lintel + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Stretched ceiling	 28400 0090 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC	Required
	 28400 0150 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ**Zasilacz LED****# opraw**

opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 85

DELTALIGHT

ENTERO RD-L TRIMLESS TW 96518

28437 9010 B

Zestaw montażowy




28400 0030 MOUNTING KIT ENTERO RD-L

☐

Wymiar wycięcia (mm): 162

Zestaw montażowy sufit napinany



28400 0090 MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC

☐

28400 0150 MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC

☐


Urządzenia do regulacji światła




28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

☐


28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS

☐

28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS

☐

28500 0160 ENTERO L GLASS SBL


☐

28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

ENTERO RD-L TRIMLESS TW 96518

28437 9010 B



28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B



Notes: