



M26L - BOXY R TW 96545 DIM5

10733 9035 B-FBR


BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 10733 9035 B-B

ZWART-FLEMISH BRONZE 10733 9035 B-FBR

ZWART-FLEMISH GOLD 10733 9035 B-FG

WIT-WIT 10733 9035 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Elektrische info

INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1087lm // 9W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	832lm // 10,4W // 80lm/W

Opmerkingen

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

DELTALIGHT

M26L - BOXY R TW 96545 DIM5

10733 9035 B-FBR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [10733_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

23

Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

9

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

19

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Licht veranderende onderdelen



Ø40



Ø45

251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W



Ø40



Ø45

251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B

DELTALIGHT

M26L - BOXY R TW 96545 DIM5

10733 9035 B-FBR

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W



251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B




251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W




COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Beschikbare kleuren




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: