





OBIN ON 2 92736 DIM8

30512 9238 B

DISPONIBLE EN
NOIR 30512 9238 B
BLANC 30512 9238 W



 [Voir sur le site Web](#)



| Informations générales | |
|-----------------------------|---|
| EMPLACEMENT | interieur |
| INSTALLATION | Plafond Applique |
| INDICE DE PROTECTION | IP20 |
| POIDS (KG) | 1.4 |
| ORIENTATION | 0° à 45° inclinable, 360° rotatif |
| INFORMATIONS | 2 x LENS FL-36° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY |

| Informations électriques | |
|--------------------------|--------------------|
| ÉLECTRIQUE | 220-240V / 50-60Hz |
| CLASSE | I |
| ALIMENTATION | YES |
| TYPE DIM | fin de phase |
| CLASSE D'ÉNERGIE | E |
| CERTIFICATS | CB, ENEC, RCM |

| Info Source lumineuse | |
|--|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| SOURCE DE LUMIÈRE | 2 x (LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm) |
| VALEURS TM-30 | rf: 89 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM1 |
| GROUPE DE RISQUE | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 36° |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 2916lm // 23,2W // 125lm/W |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE) | 2515lm // 26,7W // 94lm/W |


| Références obligatoires | |
|-------------------------|--|
| SPY 90 TUBE | |

| Accessoires | |
|--------------|--|
| HONEYCOMB 75 | |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30512_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

Terminez votre produit



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

Notes: