





OBIN ON 2 92736 DIM8

RIFERIMENTO PRODOTTO

30512 9238 B

DISPONIBILE IN
NERO 30512 9238 B
BIANCO 30512 9238 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.4
ORIENTABILITÀ	0° to 45° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	2 x LENS FL-36° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm)
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2916lm // 23,2W // 125lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2515lm // 26,7W // 94lm/W

Requisiti

SPY 90 TUBE


Accessori

HONEYCOMB 75

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30512_XXX8_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

Finisci il tuo prodotto



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

☐

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR

☐

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

☐

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

☐

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

☐

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

☐

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB

☐

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

☐

Notes: