
DELTALIGHT




OBIN ON 2 92736 DIM8

АРТИКУЛ 30512 9238 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 30512 9238 B
БЕЛЫЙ 30512 9238 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 45° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	2 x LENS FL-36° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm)
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2916lm // 23,2W // 125lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2515lm // 27W // 94lm/W

Обязательные комплектующие

SPY 90 TUBE

Аксессуары

HONEYCOMB 75

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **30512_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

OBIN ON 2 92736 DIM8

30512 9238 B


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B ☐

Завершите свой продукт



19810 0170 B SPY 90 TUBE B ☐

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR ☐

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC ☐

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR ☐

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG ☐

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC ☐

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB ☐

19810 0170 W SPY 90 TUBE W ☐

Notes: