





SUPERLOOP VC 120 SBL 927

ODNIESIENIE 321 512 92 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 321 512 92 B
FLEMISH BRONZE 321 512 92 FBR
FLEMISH GOLD 321 512 92 FG
BIAŁY 321 512 92 W



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	3.8
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, EPD
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 5022-6665lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	6665lm // 50,3W // 132lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	4005lm // 57,8W // 69lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM
 SUPERLOOP POWERBOX H 900mA
 SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [321_512_93_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SUPERLOOP VC 120 SBL 927

321 512 92 W


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Power box

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




321 55 309 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 B

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

321 55 309 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H 900mA DIM5 W

1




321 55 312 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

321 55 312 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W

1




20548 0015 B SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

20548 0015 W SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W

1



20548 0025 B SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

20548 0025 W SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W

1

Zasilacz LED




opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

SUPERLOOP VC 120 SBL 927

321 512 92 W

	300 90 129 LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5	1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 84			
	300 90 130 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5	1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 95			
	300 90 132 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1	1	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V			
Wymiar wycięcia (mm): 80			

Notes: