
DELTALIGHT




# KIX II HP PIN 93055

**PRODUCTREFERENTIE** 13535 9330 N

BESCHIKBAAR IN
**ALU GRIJS** 13535 9330 A
**ANTRACIET** 13535 9330 N
**DENNENGROEN** 13535 9330 PGR




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | buiten |
| **INSTALLATIE** | Vloer Opbouw |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP65 |
| **IK** | IK03 |
| **GEWICHT (KG)** | 1 |
| **RICHTBAARHEID** | 180° zwenkbaar, 360° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR WFL-55°<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 2m<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | D |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 55° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 2309lm // 16,3W // 142lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 1894lm // 19W // 101lm/W |

## Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

## Opties

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

## Accessoires

KAP KIX
HONEYCOMB KIX

DELTALIGHT

# KIX II HP PIN 93055

13535 9330 N

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **13535_XXX0_HAND.pdf**


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

### # armaturen

# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


**Min. stroom | Max. stroom**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

**Dimtype: WDL = draadloos**


**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(0)


**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 72**

DELTALIGHT

# KIX II HP PIN 93055


13535 9330 N




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 1(0)

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 3(2)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(0)

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(0)

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 2->2

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1

**Dimtype: 1-10V**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 2(2)

**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1


**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**

DELTALIGHT

# KIX II HP PIN 93055


13535 9330 N




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**


**Uitsparingsmaat (mm): 48**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 1(0)

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 60**





**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**

## Waterdichte doorverbindingen




**216 12 00** CBOX

**Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142**





**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT





**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

## Licht veranderende onderdelen




**232 10 00 N** KAP KIX N




**232 10 03 N** HONEYCOMB KIX N

DELTALIGHT

## KIX II HP PIN 93055

13535 9330 N

Notes: