



M20/M26H - SPY 52 SOFT 93045 DIM5

23399 9035 FG

DISPONIBLE EN



NOIR 23399 9035 B

FLEMISH BRONZE 23399 9035 FBR

FLEMISH GOLD 23399 9035 FG

COULEUR OR 23399 9035 GC

BLANC 23399 9035 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	664lm // 11,7W // 57lm/W

Remarques

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

Références obligatoires

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93045 DIM5

23399 9035 FG

GLASS SBL 42

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23399_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Type de gradation: non dimmable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

modifier les dispositifs de lumière



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B






19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93045 DIM5


23399 9035 FG

	19810 0030	SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040	SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050	GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B	HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Terminez votre produit

	19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Réflecteur / lentille remplaçable

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
--	-------------------	----------------------	--------------------------

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93045 DIM5

23399 9035 FG



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°







COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H + SBL		Couleurs disponibles
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	



DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93045 DIM5

23399 9035 FG

SHIFTLINE M26H profile		Couleurs disponibles
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	


SPLITLINE M20 ST profile		Couleurs disponibles
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile		Couleurs disponibles
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93045 DIM5

23399 9035 FG



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: