



OML50 - INFORM DU HO 984mm 24LED 94063 DIM5

31433 9435 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 31433 9435 B

Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje | |
|---|--|
| LOKALIZACJA | wewnętrzne |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP20 |
| WAGA (KG) | 1.5 |
| INFORMACJA | CLUSTER DOWN: 5552lm/m CLUSTER UP: 2776lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT |
| Informacje elektryczne | |
| ELEKTRYCZNY | 220-240V / 0 50-60Hz |
| KLASA | I |
| W ZESTAWIE ZASILACZ | YES |
| TYP ŚCIEMNIACZA | ściemniający poprzez DALI |
| KLASA ENERGETYCZNA | D |
| CERTYFIKATY | EPD, RCM |
| Informacje o źródle światła | |
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | DOWN: LED cluster 36,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5462lm UP: LED cluster 18,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2731lm |
| TM-30 VALUES | Rf: 90 / Rg: 101 |
| SDCM | SDCM3 |
| GRUPA RYZYKA | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| BEAMANGLE | 63° |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | DOWN: 5462lm // 36,3W // 151lm/W UP: 2731lm // 18,1W // 151lm/W |
| Opcje | |
| WIRELESS CONTROL DIM5 | |

Notes: