
DELTALIGHT




PUNK 621 C 92733 DIM8

RIFERIMENTO PRODOTTO 471 321 811 922 ED8 BP

DISPONIBILE IN
NERO 471 321 811 922 ED8 B
BLACK PURE 471 321 811 922 ED8 BP
ORO COLORATO 471 321 811 922 ED8 GC





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.9
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	753lm // 5,8W // 129lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	387lm // 6,7W // 58lm/W

Requisiti

SPY TUBE

Opzioni

SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS
COVERSET R 90-100

Accessori

HONEYCOMB 50
LINEAR SPREAD LENS 50
SPREAD LENS 50
SOFTENING LENS 50

DELTALIGHT

PUNK 621 C 92733 DIM8


471 321 811 922 ED8 BP

GLASS SBL 50

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **471_321_811_XXX_ED8_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 40


Kit per scatola incassata



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

Componenti per sospensioni




328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)


PUNK 621 C 92733 DIM8

471 321 811 922 ED8 BP


Accessori ottici




413 03 01 B HONEYCOMB 50 B




413 03 02 LINEAR SPREAD LENS 50



413 03 03 SPREAD LENS 50




413 03 04 SOFTENING LENS 50



413 03 05 GLASS SBL 50

Finisci il tuo prodotto



414 01 00 B SPY TUBE B

414 01 00 FBR SPY TUBE FBR

414 01 00 FG SPY TUBE FG

414 01 00 MMAT SPY TUBE MMAT

414 01 00 SG SPY TUBE SG

414 01 00 W SPY TUBE W

PUNK 621 C 92733 DIM8

471 321 811 922 ED8 BP

Notes: