





LOGIC 90 R A 24V 93055

13966 9330 B

ERHÄLTICH IN
ALU ELOXIERT 13966 9330 ANO
SCHWARZ 13966 9330 B



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 93
EINBAUTIEFE (MM)	125
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP67
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK07
GEWICHT (KG)	1
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 0,5m REFLECTOR WFL-55° EXCL. LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm ² ESG 5mm BLACK = BLACK ANODISED

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	EPD







Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	55°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	689lm // 6,7W // 103lm/W

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	


Optionen	
LOGIC 90 BOX R	
CBOX	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [13966_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 75	21 ☐
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 55	3 ☐
 21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 61	8 ☐
 21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 70	12 ☐
 21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 70	17 ☐
 21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)		☐

Bodeneinbaugehäuse




213 19 09 LOGIC 90 BOX R



Ausschnittmaß (mm): 224 x 159

Wasserdichte Verbindungsteile



216 12 00 CBOX



Ausschnittmaß (mm): 142 x 142

Notes: