DELTALIGHT

LOGIC 90 R A 24V 93055

REFERENCIA 13966 9330 B

DISPONIBLE EN
ALU ANODIZADO 13966 9330 ANO
NEGRO 13966 9330 B





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 93
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	125
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK07
PESO (KG)	1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 0,5m REFLECTOR WFL-55° EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm² ESG 5mm BLACK = BLACK ANODISED

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	24V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	55°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	787lm // 5,8W // 135lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	689lm // 6,7W // 103lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opción

LOGIC 90 BOX R
CBOX

DELTALIGHT

LOGIC 90 R A 24V 93055

13966 9330 B

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **13966_XXX0_HAND.pdf**

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

 # de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 21

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 3

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 55



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 — 8

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 — 12

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 70



21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 — 17

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 70

Equipos de control diversos



21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

DELTALIGHT

LOGIC 90 R A 24V 93055

13966 9330 B

Cajas para montaje en tierra



213 19 09 LOGIC 90 BOX R

Dimensión de corte (mm): 224 x 159

Partes para conexión a prueba de agua



216 12 00 CBOX

Dimensión de corte (mm): 142 x 142

Notes: