
DELTALIGHT




LOGIC 90 R A 24V 93055

RIFERIMENTO PRODOTTO 13966 9330 B

DISPONIBILE IN
ALU ANODIZZATO 13966 9330 ANO
NERO 13966 9330 B





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 93
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	125
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP67
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK07
PESO (KG)	1
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 0,5m REFLECTOR WFL-55° EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm² ESG 5mm BLACK = BLACK ANODISED

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	24V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	55°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	787lm // 5,8W // 135lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	689lm // 6,7W // 103lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opzioni

LOGIC 90 BOX R
CBOX

DELTALIGHT

LOGIC 90 R A 24V 93055

13966 9330 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **13966_XXX0_HAND.pdf**


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 21

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 3

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 55



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 — 8

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 — 12

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 — 17

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 70

Apparecchiature di controllo varie




21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

DELTALIGHT

LOGIC 90 R A 24V 93055

13966 9330 B


Scatola per l'incasso a terra



213 19 09 LOGIC 90 BOX R

Dimensione del foro (mm): 224 x 159

Componenti stagni per il collegamento elettrico



216 12 00 CBOX

Dimensione del foro (mm): 142 x 142

Notes: