





LOGIC 90 R A 24V 93055

13966 9330 B

DOSTĘPNE W
ALU ANODYZOWANY 13966 9330 ANO
CZARNY 13966 9330 B



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 93
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	125
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK07
WAGA (KG)	1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 0,5m REFLECTOR WFL-55° EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm ² ESG 5mm BLACK = BLACK ANODISED
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	24V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	EPD
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	55°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	689lm // 6,7W // 103lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opcje

LOGIC 90 BOX R
CBOX

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [13966_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

21

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 75




21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

3

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 55




21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

8

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 61




21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

12

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

17

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V


Wymiar wycięcia (mm): 70

Różny sprzęt sterujący



21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

Puszka do montażu w ziemi




213 19 09 LOGIC 90 BOX R



Wymiar wycięcia (mm): 224 x 159

Wodoodporne elementy połączeń



216 12 00 CBOX



Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142

Notes: