
DELTALIGHT




SPY 90 92730 ADM

АРТИКУЛ 19883 9220 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 19883 9220 B
БЕЛЫЙ 19883 9220 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	рейка На рейке
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° 3F POWER ADAPTER 1050mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 36W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 4393lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	4393lm // 36W // 122lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	3152lm // 41,4W // 76lm/W

Обязательные комплектующие

SPY 90 TUBE
TRACK 3F DIM

Аксессуары

HONEYCOMB 75
SPREAD LENS 75
LINEAR SPREAD LENS 75
SOFTENING LENS 75
GLASS SBL 75

DELTALIGHT


SPY 90 92730 ADM

19883 9220 W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **19883_XXX0_HAND.pdf**

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светопреломляющие устройства




19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B ☐




19810 0120 B HONEYCOMB 75 DOUBLE USE B ☐




19810 0130 GLASS SBL 75 ☐



19810 0140 LINEAR SPREAD LENS 75 ☐




19810 0150 SOFTENING LENS 75 ☐



19810 0160 SPREAD LENS 75 ☐

Завершите свой продукт



19810 0170 B SPY 90 TUBE B ☐

SPY 90 92730 ADM

19883 9220 W

19810 0170 CR	SPY 90 TUBE CR
19810 0170 DC	SPY 90 TUBE DC
19810 0170 FBR	SPY 90 TUBE FBR
19810 0170 FG	SPY 90 TUBE FG
19810 0170 GC	SPY 90 TUBE GC
19810 0170 PB	SPY 90 TUBE PB
19810 0170 W	SPY 90 TUBE W

Сменный отражатель / линза



19810 0200 SPY 90 REFLECTOR 18°



19810 0210 SPY 90 REFLECTOR 30°



19810 0220 SPY 90 REFLECTOR 45°

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

TRACK 3F DIM H			Варианты цвета корпуса
200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	

TRACK 3F DIM IN			Варианты цвета корпуса
200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	

DELTALIGHT

SPY 90 92730 ADM

19883 9220 W

200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	

TRACK 3F DIM ON			**Варианты цвета корпуса**
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: