DELTALIGHT



OML50 - LED ARRAY D TW 1640mm 950 DIM5

REFERENZEN 31028 9005

Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.5
INFORMATION	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	@ 2700K: LED cluster 37,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4880lm Or @ 5000K: LED cluster 33,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 5840lm
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	@ 2700K: 4880lm // 37,2W // 131lm/W Or @ 5000K: 5840lm // 33,8W // 173lm/W

Optionen

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: