



OML50 - LED ARRAY D TW 1640mm 950 DIM5

31028 9005

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.5
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	@ 2700K: LED cluster 37,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4880lm Or @ 5000K: LED cluster 33,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 5840lm
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	@ 2700K: 4880lm // 37,2W // 131lm/W Or @ 5000K: 5840lm // 33,8W // 173lm/W

Opción

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: