



## OML50 - INFORM DU HO 1312mm 8+8LED 93063

31434 9330 B

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 31434 9330 B



[Ver en el sitio web](#)



### Información general

<b>UBICACIÓN</b>	interior
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	1.2
<b>INFORMACIÓN</b>	CLUSTER DOWN: 2663lm/m CLUSTER UP: 2663lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

### Información eléctrica

<b>ELÉCTRICO</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>CLASE</b>	I
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	YES
<b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>	no dimerizable
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	E
<b>CERTIFICADOS</b>	EPD, RCM

### Información de la fuente de luz

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	DOWN: LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm UP: LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm
<b>TM-30-15 VALUES</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GRUPO DE RIESGO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	63°
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	DOWN: 3494lm // 24,2W // 145lm/W UP: 3494lm // 24,2W // 145lm/W

Notes: