



OML50 - INFORM DU HO 1312mm 8+8LED 93063

31434 9330 B

DISPONIBILE IN
NERO 31434 9330 B



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.2
INFORMAZIONI	CLUSTER DOWN: 2663lm/m CLUSTER UP: 2663lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm UP: LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 3494lm // 24,2W // 145lm/W UP: 3494lm // 24,2W // 145lm/W

Notes: