DELTALIGHT



COMPO M WALLWASH TW 940

RÉFÉRENCE 9 15734 9000 C

DISPONIBLE EN
CHROME 9 15734 9000 C
BLANC 9 15734 9000 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 110
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	105
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.266
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	G

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 1199lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	NA
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1199lm // 11,8W // 102lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	470lm // 14W // 35lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **9_15734_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO M WALLWASH TW 940

9 15734 9000 C

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 **Plasterboard**	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 **Wood**	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

alimentation led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

15710 5900 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 500mA — 1 ☐

kit de montage



15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B ☐

Dimension de découpe (mm): 76

15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W ☐



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS ☐

Dimension de découpe (mm): 76

Notes: