

INFORM SQ F200-4 93067

25525 9320 W-W



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 25525 9320 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 25525 9320 B-FG

BLANC-NOIR 25525 9320 W-B

BLANC-BLANC 25525 9320 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 400/600mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse




LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1068-1543lm)
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3086lm // 22,4W // 138lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2694lm // 25,8W // 105lm/W

Références obligatoires

INFORM POWER SUPPLY 25W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25525_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led		# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le ' ' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		Courant min. Courant max.
 25510 0070 INFORM POWER SUPPLY 50W	1	
Type de gradation: non dimmable		
 25510 0395 INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5	1	
Type de gradation: DALI		
 25510 0440 INFORM POWER SUPPLY 25W	1	
Type de gradation: non dimmable		

Notes: