



## SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 930

20580 9300 W

DISPONIBLE EN


**NOIR** 20580 9300 B

**FLEMISH BRONZE** 20580 9300 FBR

**FLEMISH GOLD** 20580 9300 FG

**COULEUR OR** 20580 9300 GC

**BLANC** 20580 9300 W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                                                                                                  |
| <b>INSTALLATION</b>         | Plafond Suspendu                                                                                                                           |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                                                                                                       |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 1.5                                                                                                                                        |
| <b>ORIENTATION</b>          | non réglable                                                                                                                               |
| <b>INFORMATIONS</b>         | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E                                    |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, EPD                        |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                            |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2916-3870lm |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM3                                                          |
| <b>LM80</b>                              | L70 > 30000                                                    |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 3870lm // 29,2W // 132lm/W                                     |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 1713lm // 33,6W // 51lm/W                                      |

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM  
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA  
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA

### Références optionnelles

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTA LIGHT

SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 930

20580 9300 W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [20580\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)



TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |


les alimentations led

# de luminaires


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <div><div></div><div># de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -&gt; max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.</div></div> |                                                                                                                        | Courant min.   Courant max. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>300 90 127</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1<br>Type de gradation: 1 à 10 V<br>Dimension de découpe (mm): 54 | 1 <input type="checkbox"/>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>300 90 128</b> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1<br>Type de gradation: 1 à 10 V<br>Dimension de découpe (mm): 54 | 1 <input type="checkbox"/>  |

SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 930


20580 9300 W

|                                                                                  |                                                        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>300 90 131</b> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 | 1 <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: DALI                                                          |                                                        |                            |
| Dimension de découpe (mm): 54                                                    |                                                        |                            |


| Power box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | # de luminaires |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p> # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -&gt; max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.</p> |                 |
| Courant min.   Courant max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |

|                                                                                  |                                                           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>321 55 205 ED1 B</b> SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B | 1 <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: 1 à 10 V                                                      |                                                           |                            |

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>321 55 205 ED1 W</b> SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W | 1 <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|


|                                                                                    |                                                           |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>321 55 207 ED1 B</b> SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B | 1 <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: 1 à 10 V                                                        |                                                           |                            |

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>321 55 207 ED1 W</b> SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W | 1 <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|

|                                                                                    |                                                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>321 55 307 ED5 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B | 1 <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: DALI                                                            |                                                            |                            |

|                                                            |                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>321 55 307 ED5 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W | 1 <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|

les sets pour recouvrement plafond

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 62 ANO</b> COVERSET R 62 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 62 B</b> COVERSET R 62 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 62 W</b> COVERSET R 62 W     | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 930

20580 9300 W


|                                                                                     |                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|     | <b><u>204 00 90 ANO</u></b> COVERSET R 90 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b> COVERSET R 90 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b> COVERSET R 90 W       | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b> COVERSET R 100 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b> COVERSET R 100 W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 62 62 ANO</u></b> COVERSET S 62 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b> COVERSET S 62 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b> COVERSET S 62 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b> COVERSET S 80 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b> COVERSET S 80 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b> COVERSET S 80 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b> COVERSET S 90 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b> COVERSET S 90 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b> COVERSET S 90 W       | <input type="checkbox"/> |

# DELTA LIGHT

## SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 930

20580 9300 W

### les accessoires de suspension

|                                                                                   |                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 01</b> SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)                                     |                                             |                          |
|  | <b>15225 0340 B</b> SUSPENSION ST B         | <input type="checkbox"/> |
| Dimension de découpe (mm): 27                                                     |                                             |                          |
|                                                                                   | <b>15225 0340 W</b> SUSPENSION ST W         | <input type="checkbox"/> |

### les accessoires pour connexions électriques

|                                                                                     |                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 03</b> CONNECTION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)                                       |                                             |                          |
|  | <b>15225 0360 B</b> CONNECTION ST B         | <input type="checkbox"/> |
| Dimension de découpe (mm): 43                                                       |                                             |                          |
|                                                                                     | <b>15225 0360 W</b> CONNECTION ST W         | <input type="checkbox"/> |

Notes: