



SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 930

20580 9300 W

DOSTĘPNE W


CZARNY 20580 9300 B

FLEMISH BRONZE 20580 9300 FBR

FLEMISH GOLD 20580 9300 FG

ZŁOTO KOLOROWANE 20580 9300 GC

BIAŁY 20580 9300 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2916-3870lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3870lm // 29,2W // 132lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1713lm // 33,6W // 51lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA

Opcje

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [20580_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Zasilacz LED

opraw

opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

300 90 127

LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54

300 90 128

LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1

1


Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 930

20580 9300 W



300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5

1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 54

Power box

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




321 55 205 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B

1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

321 55 205 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W

1 ☐




321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B

1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W

1 ☐



321 55 307 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B


1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

321 55 307 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W

1 ☐

Ośłona



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 930

20580 9300 W

	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 930

20580 9300 W

Części do zwieszenia

	328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0340 B SUSPENSION ST B	☐
Wymiar wycięcia (mm): 27		
	15225 0340 W SUSPENSION ST W	☐

Elementy połączenia elektrycznego

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Wymiar wycięcia (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: