DELTALIGHT

# DOT.COM L4 ST 92732

**PRODUCTREFERENTIE** 424 213 04 922 W-C

BESCHIKBAAR IN
**ZWART-ZWART** 424 213 04 922 B-B
**ZWART-CHROOM** 424 213 04 922 B-C
**ZWART-FLEMISH GOLD** 424 213 04 922 B-FG
**WIT-ZWART** 424 213 04 922 W-B
**WIT-CHROOM** 424 213 04 922 W-C
**WIT-FLEMISH GOLD** 424 213 04 922 W-FG







Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rechthoekig - 158 x 40 |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 62 |
| **DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)** | max.30 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.4 |
| **RICHTBAARHEID** | niet richtbaar |
| **INFO** | 4 x REFLECTOR FL-32°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500-1050mA-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | F |
| **CERTIFICATEN** | CB, EAC, ENEC, LCA |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED cluster 5,7-12,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 631-1194lm |
| **TM-30 WAARDEN** | Rf: 92 / Rg: 100 |
| **SMDC** | SDCM3 |
| **RISK-GROEP** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 32° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1194lm // 12,6W // 95lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 866lm // 14,5W // 60lm/W |

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 500 / 1050mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **424_213_04_XXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# DOT.COM L4 ST 92732

424 213 04 922 W-C

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
| System ceiling | - |
| Plasterboard | - |
| Stucanet | - |
| Wood | - |
| Stretched ceiling | - |

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

| LED voedingen | # armaturen |
|---|---|
| ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V. | Min. stroom \| Max. stroom |




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3 ☐

**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3 ☐

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3 ☐

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3 ☐

**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 45**

# DOT.COM L4 ST 92732

424 213 04 922 W-C




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 3

**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 3

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 3

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 3

**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 4 | 3

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6) | 6(4) | 4(3)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 4(2) | 3(1)

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 3 | 3

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 4(2) | 3(1) | -

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 9(7) | 7(4) | -

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**

# DOT.COM L4 ST 92732

424 213 04 922 W-C




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2) | 2(1) | -

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**

**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 3(2) | 2(1) | -

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->7 | 3->7 | 3->5

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 90**




**300 90 136** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 3(3)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 90**




**300 90 148** LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W 1(0)

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 48**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 3 | 3 | 3

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 4 | 4 | 2

**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 4 | 4 | 3

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 6(6) | 6(4) | 4(3)

**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4 | 4 | 3

**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**

DELTALIGHT

# DOT.COM L4 ST 92732

424 213 04 922 W-C




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 2->2 | 2->2 | -

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 3->4 | 3->4 | -

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 3 | 2 | -

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 48**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 3

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 3

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**

Notes: