




CAMI F20 927 DIM5

100100 9205



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

| | |
|--|---|
| AMBIENTE | outdoor |
| IP | Pavimento A superfice |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO | IP67 |
| PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO | IK10 |
| PESO (KG) | 26.5 |
| ORIENTABILITÀ | non regolabile |
| INFORMAZIONI | INCL.LED POWER SUPPLY 250mA INCL.IP68 JUNCTION BOX 4P for through wiring |

Informazioni elettriche

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| ELETTRICO | 110-240V / 0 50-60Hz |
| CLASSE DI ISOLAMENTO | II |
| ALIMENTATORE | YES |
| TIPO DI DIMMERAZIONE | DALI |
| CLASSE ENERGETICA | E |

Informazioni sulla Sorgente luminosa

| | |
|--|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| SORGENTE LUMINOSA | LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K / 1325lm |
| TM-30 | Rf: 89 / Rg: 96 |
| SDMC | SDCM3 |
| LM80 | L70 > 60000 |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA) | 1325lm // 10,5W // 126lm/W |

Opzioni

CAMI ANCHOR SET
CBOX

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [100100_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Componenti stagni per il collegamento elettrico



216 12 00 CBOX



Dimensione del foro (mm): 142 x 142

Picchetti ed accessori per bollard



31710 0030 CAMI ANCHOR SET



Notes: