
DELTALIGHT



CAMI F20 927 DIM5

ODNIESIENIE 100100 9205



Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnętrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK10
WAGA (KG)	26.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.LED POWER SUPPLY 250mA INCL.IP68 JUNCTION BOX 4P for through wiring

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	110-240V / 0|50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K / 1325lm
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 96
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1325lm // 10,5W // 126lm/W

Opcje

CAMI ANCHOR SET
CBOX

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **100100_XXX5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

CAMI F20 927 DIM5

100100 9205

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Wodoodporne elementy połączeń



216 12 00 CBOX

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142

Zestawy montażowe oraz osłony dla słupków



31710 0030 CAMI ANCHOR SET

Notes: