
DELTALIGHT




ENTERO SQ-S X TW 96520

PRODUCTREFERENTIE 28541 9020 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28541 9020 B
FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 28541 9020 FBRX
VOLLEDIG WIT 28541 9020 FW
ANTRACIET 28541 9020 N





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	vierkant - 76 x 76
INBOUWDIEPTE (MM)	110
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	12,5 or 25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK06
GEWICHT (KG)	0.285
RICHTBAARHEID	0° tot 20° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1087lm // 9W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	658lm // 10W // 64lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Accessoires

ENTERO S HONEYCOMB
ENTERO S LINEAR SPREAD LENS
ENTERO S SPREAD LENS
ENTERO S SOFTENING LENS
ENTERO S GLASS SBL

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S X TW 96520

28541 9020 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28541_XXX0_HAND.pdf**

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 **System ceiling**	-
 **Plasterboard**	-
 **Stucanet**	-
 **Wood**	-
 **Stretched ceiling**	-


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 85

Licht veranderende onderdelen



28500 0010 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS


DELTALIGHT

ENTERO SQ-S X TW 96520


28541 9020 B




28500 0020 ENTERO S SPREAD LENS



28500 0030 ENTERO S SOFTENING LENS




28500 0040 ENTERO S GLASS SBL




28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

Vervangbare reflector / lens



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

Notes: