



OML50 - LED ARRAY D TW 1968mm 950 DIM5

31029 9005



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.7
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	EPD, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	@ 2700K: LED cluster 44,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 5856lm Or @ 5000K: LED cluster 40,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 7008lm
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	@ 2700K: 5856lm // 44,6W // 131lm/W Or @ 5000K: 7008lm // 40,5W // 173lm/W

Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: