



OML50 - LED ARRAY D TW 1968mm 950 DIM5

31029 9005



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.7
INFORMATION	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	@ 2700K: LED cluster 44,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 5856lm Or @ 5000K: LED cluster 40,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 7008lm
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	@ 2700K: 5856lm // 44,6W // 131lm/W Or @ 5000K: 7008lm // 40,5W // 173lm/W

Optionen

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: