

OML50 - LED ARRAY D TW
1968mm 950 DIM5

31029 9005



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje | |
|---|--|
| LOKALIZACJA | wewnętrzne |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP20 |
| WAGA (KG) | 1.7 |
| INFORMACJA | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT |
| Informacje elektryczne | |
| ELEKTRYCZNY | 220-240V / 0 50-60Hz |
| KLASA | I |
| W ZESTAWIE ZASILACZ | YES |
| TYP ŚCIEMNIACZA | ściemniany poprzez DALI |
| KLASA ENERGETYCZNA | E |
| CERTYFIKATY | EPD, RCM |
| Informacje o źródle światła | |
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | @ 2700K: LED cluster 44,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 5856lm Or @ 5000K: LED cluster 40,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 7008lm |
| SDCM | SDCM3 |
| GRUPA RYZYKA | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | @ 2700K: 5856lm // 44,6W // 131lm/W Or @ 5000K: 7008lm // 40,5W // 173lm/W |

Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: