DELTALIGHT



OML50 - LED ARRAY D TW 1968mm 950 DIM5

ODNIESIENIE 31029 9005

Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.7
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0|50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	@ 2700K: LED cluster 44,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 5856lm Or @ 5000K: LED cluster 40,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 7008lm
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	@ 2700K: 5856lm // 44,6W // 131lm/W Or @ 5000K: 7008lm // 40,5W // 173lm/W

Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: